

>Produktbeschreibung

>Einsatzgebiete

>Untergrundvorbereitung

>Applikation

Applikation
Spritzen - alle
sonstige Spritzverfahren

>Technische Daten

Auslaufzeit	34 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Aussehen	farblos
Dichte Serie kg/l	0.962
Lagerfähigkeit Wochen	52
Lieferform	flüssig
NfA Serie %	37.5
VOC EU %	63 %
VOC FR	A+

>Bestellhinweise

Bestellnummer	Gebindegröße
DR 470	0.1 l, 0.5 l, 1 l, 2.5 l, 5 l, 10 l

>Besondere Hinweise

>Allgemeine Hinweise

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.