

Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- extrem eigenklebrig
- sehr flexibel
- im nassen Zustand weiß, nach Trocknung farblos
- auf feuchtem und kaltem Untergrund einsetzbar
- lösemittelfrei
- alkalibeständig
- NICHT Grundwasserbelastend
- KEINE gesundheitsgefährdenden Dämpfe
- frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

Einsatzgebiete:

Der KONTEX® Allround-Primer ist ein lösemittelfreier, hochwertiger Voranstrich auf Kunststoffdispersions-Basis. Der KONTEX® Allround-Primer ist eine nach Trocknung farblose, filmbildende Grundierung zur Haftverbesserung der Abdichtungen mit KONTEX® Bauabdichtungen, KONTEX® KSK und KONTEX® Dichtmassen, auf saugenden und nicht saugenden Untergründen, sowie Fassaden. Anwendbar auf Untergründen wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips, Putz, Klinker sowie auf Holzwerkstoffen, Gipskarton und metallische Oberflächen.

In Verbindung mit KONTEX® Bauabdichtungen, KONTEX® KSK und KONTEX® Dichtmassen als Grundierung/Voranstrich für Abdichtungen von: Kelleraußenwänden und Fundamenten; Untergründen, wie Hochlochziegel, Vollziegel, Hohlblock, Vollstein/-block, Hüttenstein, Kalksandstein, Mauerstein aus Beton, Porenbetonsteine, Schalungsstein aus Beton, Mischmauerwerk.

Technische Daten:

Lagerung: Im Originalgebinde ungeöffnet mind. 12 Monate lagerfähig. Aufbewahrung nur in gut durchlüfteten Räumen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Verordnung für brennbare Flüssigkeiten (VbF): A I

Vorschriften:

Xn	gesundheitsschädlich
F	leichtentzündlich
N	umweltgefährlich
R-Sätze:	Nr. 11 leichtentzündlich
	Nr. 20 gesundheitsschädlich beim Einatmen
	Nr. 51/53 giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben
	Nr. 65 gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen
S-Sätze:	Nr. 16 von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen
	Nr. 23 Dämpfe nicht einatmen
	Nr. 29 nicht in die Kanalisation gelangen lassen
	Nr. 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen

Entsorgung der Blechkanister durch KBS



Lieferform:

Gebinde à:	1 Ltr.
Gebinde à:	5 Ltr.
Gebinde à:	10 Ltr.
Gebinde à:	30 Ltr.

Reinigungsmittel:

Im abgeordneten Zustand: Benzine oder gebräuchliche Lösemittel
Bei Hautkontakt: Handwaschpaste

Verarbeitung:

Der KONTEX® Allround-Primer kann auf den gewünschten Untergrund gepinselt oder gesprüht werden. Die zu dichtende Fläche muss vollständig mit KONTEX® Allround-Primer bedeckt sein. Nach Ablüften des KONTEX® Allround-Primers kann die Oberfläche des zu behandelnden Untergrundes weiter bearbeitet werden.

Wichtiger Hinweis:

Das Sicherheitsdatenblatt ist unbedingt zu beachten. Es enthält sicherheitsrelevante Informationen, insbesondere zur Lagerung, Transport und Umgang mit KONTEX® Allround-Primer.

...alles ganz dicht!