

### >Produktbeschreibung

### >Einsatzgebiete

### >Untergrundvorbereitung

### >Applikation

|                                 |
|---------------------------------|
| Applikation                     |
| Manuelle Verarbeitung -<br>alle |
| Gazeballen/Lappen               |

### >Technische Daten

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Auslaufzeit           | 34 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm |
| Aussehen              | nicht relevant                |
| Dichte Serie kg/l     | 0.762                         |
| Lagerfähigkeit Wochen | 104                           |
| Lieferform            | flüssig                       |
| VOC EU %              | 100 %                         |
| VOC FR                | C                             |

### >Bestellhinweise

| Bestellnummer | Farbton     | Gebindegröße |
|---------------|-------------|--------------|
| OV 89         | F.OELSIEGEL | 1 l          |

### >Besondere Hinweise

### >Allgemeine Hinweise

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter [www.hesse-lignal.de](http://www.hesse-lignal.de) oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.