

Hesse Farbkonzentrat für Lösungsmittel Lasurlacke ZD 1-(Farbton)

>Produktbeschreibung

>Einsatzgebiete

>Untergrundvorbehandlung

>Applikation

Applikation	Düsengröße mm	Spritzdruck bar
Spritzen - alle		
Druckluftspritzen	1,8 - 2	2,5 - 3,5

>Technische Daten

Auslaufzeit	30 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Dichte Serie kg/l	0.887 - 0.927
Lagerfähigkeit Wochen	52
Lieferform	flüssig
NfA Serie %	5 - 16.1
VOC EU %	93 %
VOC FR	C

>Bestellhinweise

Bestellnummer	Farbton	Gebindegröße
ZD 1-01	GELB	1 l, 5 l, 10 l, 25 l
ZD 1-03	ROT	1 l, 5 l, 10 l, 25 l
ZD 1-06	GRÜN	1 l, 5 l, 10 l, 25 l
ZD 1-08	SCHWARZ	0.5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
ZD 1-09	WEISS	1 l, 5 l, 10 l, 25 l
ZD 1-11	MAHAGONI HELL	1 l, 5 l, 10 l, 25 l
ZD 1-12	MAHAGONI	1 l, 5 l, 10 l, 25 l
ZD 1-13	ZIMT	0.5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
ZD 1-14	HASELNUSS	1 l, 5 l, 10 l, 24 l, 25 l
ZD 1-15	BUCHE	0.5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
ZD 1-16	KIEFER	0.5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
ZD 1-17	KIRSCHEN	1 l, 5 l, 10 l, 25 l
ZD 1-18	MACOREE	1 l, 5 l, 10 l, 25 l
ZD 1-19	HONIG	1 l, 5 l, 10 l, 25 l
ZD 1-20	NUSSBAUM	1 l, 5 l, 10 l, 25 l
ZD 1-21	NUSSBAUM HELL	1 l, 5 l, 10 l, 25 l
ZD 1-22	PALISANDER	1 l, 5 l, 10 l, 25 l
ZD 1-23	ERLE	0.5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l

>Besondere Hinweise

>Allgemeine Hinweise

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.